

# FF20

## FF20 Floor Finishing *Párazáró folyadék*

Az FF20 felhasználásra kész párazáró folyadék, utókezelő szer, amely kiváló védelmet nyújt a friss betonnak illetve a kéregerősítővel ellátott ipari padlók-nak a kiszáradás ellen.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari padlók
- Monolit betonok
- Kül- és beltéri betonfelületek
- Cementbázisú javítóanyagok

### JELLEMZŐK

- Az FF20-al kezelt betonpadló alkalmas betonfesték, műgyanta, vagy kerámia fogadására. Nem tartalmaz szilikont vagy bármely olyan anyagot, amely a felhordott réteg tapadását akadályozná
- Könnyen felhordható
- Csökkenti a repedések keletkezését
- Sima és egyenetlen felületre is alkalmazható
- Tejfehér folyadék
- Fagyveszélyes

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az FF20-at a friss betonra kell permetezni közvetlenül a simítás után.

### FELHASZNÁLÁS

Az FF20-ból felhasználandó mennyiség az időjárástól, a betonfelület porozitásától függ. Általában 1 m<sup>2</sup> felületre 80-120 gr. párazáró folyadékot javasolt felhasználni. Az ajánlott mennyiséget nem szabad túllépni, mert a felesleg nem tud a betonba beszívódni, és sárgásfehér viaszos réteget képez a felületen. Ez a réteg mechanikus takarítással eltávolítható.

### KISZERELÉS

20 l-es kanna  
60 l-es vagy 120 l-es hordó

### TÁROLÁS

Hűvös, fagymentes helyen 12 hónapig tárolható.

„Minden, amit az ipari padlóról tudni kell...”

„You can bet on Betonmix!”