

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DE0251/02 – Magyar fordítás

16.03.2016

A terméktípus egyértelmű azonosító kódja:

### MasterSeal NP 474 (DE0251/02)

Alkalmazási terület(ek):

**Fugatömítések nem teherbíró belső és külső alkalmazásokhoz**  
**EN 15651-1 F EXT-INT CC Fugahézagok homlokzatokon: 25. HM osztály**  
**EN 15651-4 PW EXT-INT CC Fugahézagok gyalogos terhelésnél: 25. HM osztály**  
**Kondicionálás: A eljárás**  
**Hordozóanyag: M1 habarcs alapozó nélkül**

Gyártó:

**BASF Coatings GmbH, Glasuritstraße 1, D-48165 Münster**

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

### System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonizált szabvány / bejelentett szervezet(ek):

**EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**  
**GINGER CEBTP (NB 0074)**

A nyilatkozatban foglalt teljesítmény:

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Értékelési rendszer a teljesítmény állandóságára	Harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	E osztály	System 3. / 3. rendszer	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Veszélyes alkotórészek	Értékelve		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Szakítás feszültség alatt	Teljesíti		EN 15651-1:2012
Állékonyosság	≤ 3 mm		EN 15651-4:2012
Térfogat változás	≤ 10 %		EN 15651-1:2012
Szakítószilárdság terhelés alatt, vízbe merítve +23 ° C-on	Teljesíti		EN 15651-4:2012
Szakítószilárdság terhelés alatt sós vízben tárolva	Teljesíti		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Szakítószilárdság terhelés alatt - 30 ° C-on	Teljesíti		EN 15651-1:2012
Tartósság	Teljesíti		EN 15651-4:2012

A fenti termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek.  
A teljesítménynyilatkozat elkészítéséhez a 305/2011 / EU és az 574/2014 / EU rendeleteknek megfelelően kizárólag a fent említett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és nevében aláírta:

Jürgen Baumann

Volker Schwarz