

# FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ PROFIL

## FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ profil

**FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ** zártcellás polietilén profil ipari padlók vágott fugáinak és munkahézagjainak tömítésére. Alkalmazható magas-és mélyépítésben kül-és beltéri tágulási hézag tömítésére.

### TERMÉKVÁLASZTÉK FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ profil

többféle átmérőben készül. A szükséges átmérőnek 20-25%-kal nagyobbak kell lennie a tömítendő hézag átmérőjénél.

| Átmérő | Kiszerezés |
|--------|------------|
| 10 mm  | 50 fm      |
| 15 mm  | 250 fm     |
| 20 mm  | 150 fm     |
| 25 mm  | 100 fm     |
| 30 mm  | 80 fm      |

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Gyors és könnyű kivitelezés.
- Rugalmas, összenyomható.
- Tömítőanyaghoz nem tapad (pl. Master Seal NP 474).
- Minőségét korlátlan ideig megőrzi, nem öregszik, nem rothad
- Zártcellás anyagszerkezet, nem nedvszívó.
- 100°C hőmérsékletig ellenálló.
- Szürke színű

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ** profil behelyezése egyszerű, nem igényel semmilyen speciális eszközt. Behelyez során figyeljünk arra, hogy a **FUGA HÁTÚRKITÖLTŐ** profil felülete sérülésmentes legyen.

### TÁROLÁS

Száraz helyen tárolandó. Nem fagyveszélyes. Korlátlan ideig eltartható.